

DT 230

Impressora de Cupom Não Fiscal



- Alta velocidade de impressão
- Fácil recarregamento do papel
- Diversas opções de conectividade, incluindo Wi-Fi
- Emulação ESC/POS
- Guilhotina de alta durabilidade
- Suporta impressão Modo Página
- Resolução de 203 dpi

A Impressora Dascom Térmica DT-230 oferece durabilidade, precisão e desempenho com dimensões reduzidas. É ideal para aplicações onde o espaço é limitado.

Com design inteligente, a impressora é de fácil operação: permite abrir a tampa em um espaço mínimo e alimentar o papel de modo muito simples e rápido.

As teclas do painel são de identificação clara, o que simplifica a operação e torna a DT-230 eficiente e fácil de usar.

Com um mecanismo muito robusto e resistente, a DT-230 assegura uma operação com altíssima confiabilidade, característica fundamental em ambientes de impressão rápida de transações comerciais em balcões e frente de

lojas.

A Dascom DT-230 possui interfaces conectadas por cabo (USB, Serial, Paralela e Ethernet) e também dispõe de conexão Wireless (Wi-Fi), tornando-a perfeita para instalações nos ambientes mais difíceis e complicados.

A fonte de alimentação externa simplifica a instalação e o controle de estoque, pois a mesma configuração do produto poderá ser usada em instalações nos diversos estados do território brasileiro.

A DT-230 está pronta para ser usada em diversos segmentos do mercado, seja no varejo, na área da saúde, alimentação ou serviços de hospedagem.

Configuração e Conectividade disponível:

- Internaces USB e Saída de gaveta padrão de fábrica em todos os modelos:
- Interface Serial Opcional
- Interface Paralela Opcional
- Interface Ethernet Opcional
- Interface Wi-Fi Opcional

DT 230

Velocidade de Impressão	260 mm/seg
Largura de Impressão	72mm
Método de Impressão	Térmica Direta Linha a Linha, alimentação do papel por fricção
Largura da Mídia	58mm ou 80mm de largura
Resolução	203 dpi, 8 pontos/mm
Vida Útil da Cabeça	150 Km
Memória	RAM: 1 Mb / FLASH: 4 Mb
Conectividade Padrão	Entrada USB e Saída para Gaveta de Dinheiro
Conectividade Opcional	Interfaces Serial, Paralela, Ethernet e Wi-Fi
Emulação Padrão	ECS/POS
Tabelas de Caracteres	Tabelas Residentes (Codepages): PC437, PC850, PC852, PC858, PC860, PC863, PC865, PC866, PC720, KU42, TIS11, TIS18
Diâmetro Externo do Rolo	83 mm
Diâmetro Interno do Rolo	13 mm
Peso	1,8 Kg (aproximado)
Dimensões	147 mm (L) x 198 mm (P) x 146 mm (A)
Alimentação	Entrada: 100 - 240 VAC - 50/60Hz, Saída: 24 VDC ≈5%, 2.1A
Drivers	Windows XP Pro, Vista Business, Windows 7 Pro 32/64, Linux
Temperatura de Operação	+5° até +45°C
Umidade	10% a 95% (sem condensar)
Guilhotina	2 milhões de cortes
Opcionais	Tampa de Proteção (anti-líquido), Suporte de Parede
Garantia	1 ano.
Certificações	CCC, CE, UL, FCC, Energy Star

